

# Informativo de Produto - ADERE

## Adesivo Transferível

### 1168F

#### Características:

**Liner:** Papel Supercalandrado Amarelo Siliconizado (80 g/m<sup>2</sup>) em ambos os lados

**Adesivo:** Base Borracha e resinas

#### Embalagem:

Caixa de papelão e plástico protetor

#### Dados Técnicos:

Adesão à placa de aço (gf/cm):

450 mínimo (\*)

Espessura do adesivo (mm):

0,045 a 0,065

Espessura com Liner (mm):

0,120 a 0,140

(\*) Testes realizados com transferência do adesivo para filme de poliéster de 0,023mm de espessura.

#### Informações Adicionais:

Shear em aço : 20 minutos mínimo (\*)

(área 2,54 cm<sup>2</sup>; peso de 0,5 Kg)

O adesivo borracha modificado permite estampagem de peças de forma homogênea sem rebarbas de adesivo e apresenta fácil transferência para espumas PE, PU, EVA, mantas de borracha, peças plásticas de baixa energia superficial como PE, PP.

Após aplicado em espumas, peças plásticas, em temperatura ambiente (20 a 30 °C) resiste a -20 a 60°C.

**Toda aplicação deve ser feita a temperatura ambiente, em superfícies limpas.**

#### Aplicações:

Fixação de espumas de célula aberta e fechada para vedação

Laminação de papéis, plásticos.

#### Estocagem:

Na embalagem original, em ambiente coberto, seco e temperatura ambiente.

Evitar contato com luz solar direta e umidade. Validade Indeterminada e Garantia Permanente.

Emissão: 18/11/15	Revisão N° 00	Aprovado:
Substitui: 00/00/00		Gerente Técnico

Quando impresso, serve apenas para consulta.



Adere Produtos Auto Adesivos Ltda  
Estrada Mun. Valêncio Calegari 2002  
Pq. Sto. Antônio - Sumaré - SP - BRASIL  
CEP 13181-905  
[www.adere.com](http://www.adere.com)

