

Informativo de Produto – ADERE

Fita Adesiva de Alumínio 0,045mm com liner

232

Características:

Dorso: Alumínio (0,045mm)

Liner: Papel Super Calandrado Siliconizado (60 g/m²)

Adesivo: Borracha

Cor: Prata

Embalagem:

Filme plástico encolhível / Caixa de despacho

Dados Técnicos:

Adesão à placa de aço (gf/cm):	400 mínimo
Tack Rolling Ball (cm):	10,0 máximo
Espessura sem liner (mm):	0,065 a 0,095
Resistência à Tração (Kgf/cm):	1,5 mínimo

Aplicações:

Fixação de tubos de cobre em chapas metálicas em sistemas de refrigeração.

Vedação de chapas de policarbonato alveolar.

Emenda de manta de subcobertura.

Blindagem eletromagnética e condução elétrica

Obs: Para melhor desempenho do produto a aplicação deve ser feita entre 20°C a 30°C, em superfície limpa, isenta de substâncias gordurosas, poeira ou qualquer tipo de contaminação que possa comprometer o desempenho do produto.

Produto recomendado para uso em áreas internas em temperaturas entre – 30°C a 80°C.

Estocagem:

Na embalagem original, em ambiente coberto, seco e temperatura ambiente.

Produto sensível a umidade e luz solar direta. Validade Indeterminada e Garantia Permanente.

Emissão: 04/02/16	Revisão N° 02	Aprovado:
Substitui: 06/01/14		Gerente Técnico

Quando impresso, serve apenas para consulta.



Adere Produtos Auto Adesivos Ltda
Estrada Mun. Valêncio Calegari 2002
Pq. Sto. Antônio - Sumaré - SP - BRASIL
CEP 13181-905
www.adere.com

