

Informativo de Produto - ADERE

Fita de Adesivo Transferível

250

Características:

Liner: Papel Supercalandrado Branco Siliconizado (78 g/m²) em ambos os lados

Adesivo: Base Borracha e resinas

Embalagem:

Caixa de papelão e plástico protetor

Dados Técnicos:

Adesão à placa de aço (gf/cm): 350 mínimo (*)

Espessura do adesivo (mm): 0,025 a 0,035

Espessura com Liner (mm): 0,090 a 0,110

(*) Testes realizados com transferência do adesivo para filme de poliéster de 0,023mm de espessura.

Informações Adicionais:

Shear em aço : 20 minutos mínimo (*)

(área 2,54 cm²; peso de 0,5 Kg)

O adesivo borracha modificado permite estampagem de peças de forma homogênea sem rebarbas de adesivo e apresenta fácil transferência para espumas PE, PU, EVA, mantas de borracha, peças plásticas de baixa energia superficial como PE, PP.

Após aplicado em espumas, peças plástica, em temperatura ambiente (20 a 30 °C) resiste a -20 a 60°C.

Toda aplicação deve ser feita a temperatura ambiente, em superfícies limpas e lisas.

Aplicações:

Fixação de espumas de célula fechada para vedação

Laminação de papéis, plásticos.

Estocagem:

Na embalagem original, em ambiente coberto, seco e temperatura ambiente.

Evitar contato com luz solar direta e umidade. Validade Indeterminada e Garantia Permanente.

Emissão: 07/12/15	Revisão N° 00	Aprovado:
Substitui: __00/00/00__		Gerente Técnico

Quando impresso, serve apenas para consulta.



Adere Produtos Auto Adesivos Ltda
Estrada Mun. Valêncio Calegari 2002
Pq. Sto. Antônio - Sumaré - SP - BRASIL
CEP 13181-905

www.adere.com

