

# Informativo de Produto – ADERE

## FITA ADESIVA DUPLA FACE ESPUMA ACRÍLICA

### 254

#### Características:

Espuma Acrílica Branca de alta performance com polímero sintético  
Liner: Polietileno Vermelho  
Boa adesão ao aço  
Fixação Segura

Excelente Resistência à intempéries  
Boa absorção ao impacto/choque  
Fácil de aplicar  
Resistente a solvente.

#### Embalagem:

Saco plástico / Disco Separador / Caixa de embarque.

#### Dados Técnicos:

Adesão ao Aço Lado Externo (gf / cm): 1600 mínimo  
Adesão ao Aço Lado Interno (gf / cm): 1600 mínimo  
Espessura (mm): 1,800 a 2,200  
Tensão entre Placas (kgf / pol<sup>2</sup>): 25,0 mínimo  
Faixa de Temperatura de Trabalho: - 30°C a 120°C

#### Aplicações:

Fixação de emblemas de automóveis, frisos automotivos, soleiras de portas, interior de elevadores, proteção de batentes de portas.

**Cálculo para se obter a área e o comprimento total de fita a ser utilizada para uma boa performance do produto:** aplicação com força de cisalhamento atuando na superfície do adesivo. (1cm<sup>2</sup> de fita é necessário para cada 16 gramas do produto a ser fixado).

A= área de fita a ser usada

P= peso (g) do produto a ser fixado

W=largura da fita a ser usada

L= comprimento total de fita a ser usada

$$A = \frac{P(g) \times 1 \text{ cm}^2}{16g}$$

$$L = \frac{A \text{ (cm}^2\text{)}}{W \text{ (cm)}}$$

#### Estocagem:

Na embalagem original, em ambiente coberto, seco e temperatura ambiente.

Produto sensível a umidade e luz solar direta. Validade Indeterminada. Garantia Permanente

Emissão: 06/01/14	Revisão Nº 03	Aprovado:
Substitui: 02/08/10		Gerente Técnico

Quando impresso, serve apenas para consulta.



Adere Produtos Auto Adesivos Ltda  
Estrada Mun. Valêncio Calegari 2002  
Pg. Sto. Antônio - Sumaré - SP - BRASIL  
CEP 13181-905

[www.adere.com](http://www.adere.com)

