

# Informativo de Produto ó ADERE

## FITA ADESIVA DUPLA FACE ESPUMA ACRÍLICA

### 288

#### Características:

Espuma Acrílica Branca de alta performance com polímero sintético; Excelente resistência à intempéries  
Liner: Polietileno Verde Boa absorção ao impacto/choque  
Boa adesão ao aço Fácil de aplicar  
Fixação Segura Resistente a solvente

#### Embalagem:

Saco plástico / Disco Separador / Caixa de embarque.

#### Dados Técnicos:

Adesão ao Aço Lado Externo (Após 30 minutos)(gf / cm): 840 mínimo  
Adesão ao Aço Lado Interno (Após 30 minutos)(gf / cm): 840 mínimo  
Espessura (mm): 1,080 a 1,320  
Tensão entre Placas (kgf / pol<sup>2</sup>): 25,0 mínimo  
Faixa de Temperatura de Trabalho: - 30°C a 120°C

#### Aplicações:

Fixação de emblemas de automóveis, frisos automotivos, soleiras de portas, interior de elevadores, proteção de batentes de portas.

**Cálculo para se obter a área e o comprimento total de fita a ser utilizada para uma boa performance do produto:** aplicação com força de cisalhamento atuando na superfície do adesivo. (1cm<sup>2</sup> de fita é necessário para cada 16 gramas do produto a ser fixado).

A= área de fita a ser usada P= peso (g) do produto a ser fixado  
W=largura da fita a ser usada L= comprimento total de fita a ser usada

$$A = \frac{P(g) \times 1 \text{ cm}^2}{16g}$$
$$L = \frac{A \text{ (cm}^2\text{)}}{W \text{ (cm)}}$$

#### Estocagem:

Na embalagem original, em ambiente coberto, seco e temperatura ambiente.  
Produto sensível a umidade e luz solar direta. Validade Indeterminada. Garantia Permanente.

Emissão: 02/01/14	Revisão N° 02	Aprovado:
Substitui: 23/10/06		Gerente Técnico

Quando impresso, serve apenas para consulta.



Adere Produtos Auto Adesivos Ltda  
Estrada Mun. Valêncio Calegari 2002  
Pg. Sto. Antônio - Sumaré - SP - BRASIL  
CEP 13181-905  
[www.adere.com](http://www.adere.com)

