

Informativo de Produto – ADERE

Fita Adesiva Dupla-Face de Espuma

385

Características:

Espuma de Polietileno de Célula Fechada (PEB) de alta performance com adesivo base polímero sintético de alto poder de adesão e coesão, em ambos os lados; Liner: Papel Siliconizado Branco 60g/m² nominal

Cor: Branca

Características da Espuma

Resistência a compressão:	Compressão 10% - 30 KPa Compressão 25% - 55 KPa Compressão 50% - 125 KPa
Condutividade Térmica:	10°C – 0,036 W/mK 40°C – 0,039 W/mK
Temperatura de trabalho:	-80/+100°C
Absorção de Água (7 dias):	<1 vol.%
Dureza Shore	0/00 – 24/63
Densidade:	50 Kg/m ³ nominal

Dados Técnicos:

Adesão ao aço:	250 gf/cm mínimo
Espessura:	0,8 a 1,2 mm
Tack Rolling Ball:	5,0 cm máximo
Faixa de Temperatura de Trabalho:	- 20 °C ~ 70°C
Tensionamento entre placas:	15 Kgf/pol ² mín.

Importante:

- . As superfícies a serem coladas devem estar limpas e secas para se obter boa adesão;
- . Aplique a Fita Dupla-Face sobre o objeto a ser fixado;
- . Retire o papel protetor (liner);
- . Aplique o objeto sobre a superfície desejada;
- . **Pressione com força durante alguns segundos;**
- . Espere 24h antes de pendurar algum peso para que o adesivo adquira a eficiência necessária.

Produto recomendado para pesos até 300 gramas.

Aplicação:

1. Fixação de canaletas;
2. Fixação de peças leves, cartazes, displays pequenos, suporte de copos plásticos (leves).

Estocagem:

Na embalagem original, em ambiente coberto, seco e a temperatura ambiente.

Produto sensível a umidade e luz solar direta. Validade Indeterminada. Garantia Permanente.

Emissão: 26/03/14	Revisão N° 00	Aprovado:
Substitui: 00/00/00		Gerente Técnico

Quando impresso, serve apenas para consulta.



Adere Produtos Auto Adesivos Ltda
Estrada Mun. Valêncio Calegari 2002
Pq. Sto. Antônio - Sumaré - SP - BRASIL
CEP 13181-905

www.adere.com

