

Informativo de Produto – ADERE PELÍCULA DE PROTEÇÃO

538

Características:

Dorso: Filme Plástico transparente (0,085 mm espessura)

Adesivo: Borracha e resina modificado

Cor: Levemente amarelada, translúcida

Embalagem:

Filme plástico encolhível / Caixa de despacho

Dados Técnicos:

Adesão ao aço (gf / 25,4 mm) imediata:

3,0 a 15,0

Tack Rolling Ball (cm):

40 máximo

Espessura (mm):

0,085 a 0,115

Resistência à Tração (Kgf / cm):

3,5 mínimo

Alongamento (%):

600 mínimo

Aplicações:

Comunicação visual onde é utilizado o vinil auto-adesivo.

Proteção de peças plásticas e metálicas em ambiente interno.

A Película de Proteção Adere® 538 é indicada somente para uso em ambientes internos.

Estocagem:

Na embalagem original, em ambiente coberto, seco e temperatura ambiente.

Produto sensível a umidade e luz solar direta. Validade Indeterminada. Garantia

Permanente.

Emissão: 18/09/15	Revisão Nº 00	Aprovado:
Substitui: 00/00/00		Gerente Técnico

Quando impresso, serve apenas para consulta.

ADERE[®]
Colou, tá colado.

100%
COM VOCÊ

Adere Produtos Auto Adesivos Ltda
Estrada Mun. Valêncio Calegari 2002
Pq. Sto. Antônio - Sumaré - SP - BRASIL
CEP 13181-905

www.adere.com

45
anos
1967-2012