

Informativo de Produto – ADERE

Fita Adesiva de Espuma para Vedação E103 e E103/S

Características:

Dorso: Espuma de Polietileno de Célula Fechada

Liner: Papel Super Calandrado Siliconizado (60 g/m²)

Adesivo: Sintético

Cor: Cinza Escuro

Embalagem:

E103S - Embalagem Individual (Saco Plástico) Auto-Serviço / Caixa de despacho – Auto Serviço.

E103 - Caixa de despacho.

Características Típicas da Espuma:

Densidade: 33 Kg/m³

Resistência à Tração: Longitudinal: 400KN/m²

Transversal: 265 KN/m²

Alongamento: Longitudinal: 130%

Transversal: 125%

Resistência à Compressão: Compressão 10% => 19 KN/m²

Compressão 25% => 40 KN/m²

Compressão 50% => 105 KN/m²

Absorção de água (7 dias): < 1 (% Vol.)

Compressão de 25% com carga à 23 °C durante 22h

Após 30 min. => 20% (retorno 5%)

Após 24 horas => 10% (retorno 15%)

Resistência a Difusão de vapor de água: 6000μ medido a 23 °C e umidade relativa de 0 % interior / 50 % exterior

Resistência a temperatura: 80°C

Dados Técnicos:

Tack Rolling Ball (cm): 10,0 máx.

Espessura (mm): 3,00 (±0,35)

Aplicações:

- . Vedação contra poeira e umidade em portas, janelas, cabines, condicionadores de ar e balcão frigorífico;
- . Amortecimento de choques, vibrações e isolamento de ruídos;
- . É recomendável que a superfície a ser aplicada esteja limpa e seca.

Benefícios:

- . Excelente impermeabilidade, ótima adesão, resistente a UV (ultra-violeta) (uso externo), anti-mofo, excelente memória de retorno à compressão, ótima resistência a intempéries.

Estocagem:

Na embalagem original, em ambiente coberto, seco e temperatura ambiente.

Produto sensível a umidade e luz solar direta. Validade Indeterminada e Garantia Permanente.

Emissão: 06/01/14	Revisão N° 06	Aprovado:
Substitui: 21/08/13		Gerente Técnico

Quando impresso, serve apenas para consulta.

ADERE[®]
Colou, tá colado.



Adere Produtos Auto Adesivos Ltda
Estrada Mun. Valêncio Calegari 2002
Pq. Sto. Antônio - Sumaré - SP - BRASIL
CEP 13181-905

www.adere.com

