

# Informativo de Produto – ADERE

## FITA ADESIVA DE ESPUMA PARA VEDAÇÃO SEM LINER

### E104 SL

#### Características:

**Dorso:** Espuma de Polietileno de Célula Fechada

**Adesivo:** Borracha Sintética

**Cor:** Cinza Escuro

#### Embalagem:

E104SL - Embalagem Individual (Saco Plástico) Auto-Serviço / Caixa de despacho.

#### Características Típicas da Espuma:

Densidade: 29 Kg/m<sup>3</sup>

Resistência à Tração: 2,0 kgf/cm mínimo

Alongamento: Longitudinal: 100% mínimo

Resistência à Compressão:

Compressão 10% => 19 KN/m<sup>2</sup>

Compressão 25% => 40 KN/m<sup>2</sup>

Compressão 50% => 105 KN/m<sup>2</sup>

Absorção de água (7 dias): < 1 (% Vol.)

Compressão de 25% com carga à 23 °C durante 22h

Após 30 min. => 20% (retorno 5%)

Após 24 horas => 10% (retorno 15%)

Resistência a temperatura: 80°C

#### Dados Técnicos:

Tack Rolling Ball (cm): 10,0 máx.

Espessura (mm): 4,00 (±0,40)

#### Aplicações:

Vedação contra poeira e umidade em portas, janelas, cabines, condicionadores de ar e balcão frigorífico;

Amortecimento de choques, vibrações e isolamento de ruídos;

É recomendável que a superfície a ser aplicada esteja limpa e seca.

#### Benefícios:

Excelente impermeabilidade, ótima adesão, resistente a UV (ultra-violeta) (uso externo), anti-mofo, excelente memória de retorno à compressão, ótima resistência a intempéries.

#### Estocagem:

Na embalagem original, em ambiente coberto, seco e temperatura ambiente.

Produto sensível a umidade e luz solar direta. Validade Indeterminada e Garantia Permanente.

<b>Emissão:</b> 25/11/13	<b>Revisão N°</b> 00	<b>Aprovado:</b>
<b>Substitui:</b> 00/00/00		<b>Gerente Técnico</b>

Quando impresso, serve apenas para consulta.

**ADERE**<sup>®</sup>  
Colou, tá colado.



Adere Produtos Auto Adesivos Ltda  
Estrada Mun. Valêncio Calegari 2002  
Pq. Sto. Antônio - Sumaré - SP - BRASIL  
CEP 13181-905

[www.adere.com](http://www.adere.com)

