

# Informativo de Produto – ADERE

## MASSA ACRÍLICA TRANSPARENTE ADERMAX XT – 080

### Características:

1. Massa adesiva acrílica transparente de alta desempenho
2. Excelente resistência a solventes e ciclos de temperatura (-30°C até 120°C)
3. Propriedades únicas de absorção de choque e amortecimento
4. Boa flexibilidade / suavidade para a linha curva
5. Liner Verde de Polietileno de AltaDensidade de fácil remoção

### Embalagem:

Saco plástico / Disco Separador / Caixa de embarque.

### Dados Técnicos:

Adesão ao aço (90° após 20 minutos)

600 gf/cm mínimo

Espessura (mm):

0,720 a 0,880 mm

Tensão entre Placas (kgf / pol<sup>2</sup>):

25,0 mínimo

Características típicas

Shear estático (placa de aço/5.08cm<sup>2</sup>/0,5kg peso/50°C/h): nenhuma falha até 170°C

Shear estático (placa de aço/3.22cm<sup>2</sup>/0,5 kg peso /93°C): nenhuma falha até 7 dias

Shear estático (placa de aço/1,61cm<sup>2</sup>/1,0 kg peso / 23°C): nenhuma falha até 7 dias

**Cálculo para se obter a área e o comprimento total de fita a ser utilizada para uma boa performance do produto:** aplicação com força de cisalhamento atuando na superfície do adesivo.

(1cm<sup>2</sup> de fita é necessário para cada 16 gramas do produto a ser fixado).

**A= área de fita a ser usada**

**P= peso (g) do produto a ser fixado**

**W=largura da fita a ser usada**

**L= comprimento total de fita a ser usada**

$$A \text{ (cm}^2\text{)} = \frac{P(g) \times 1 \text{ cm}^2}{16g} \quad L = \frac{A \text{ (cm}^2\text{)}}{W \text{ (cm)}}$$

### Aplicações:

Fixação de emblemas de automóveis, frisos automotivos, soleiras de portas, vidros.

### Estocagem:

Na embalagem original, em ambiente coberto, seco e temperatura ambiente.

Produto sensível a umidade e luz solar direta. Validade Indeterminada. Garantia Permanente.

Emissão: 28/10/16	Revisão Nº 00	Aprovado:
Substitui: 00/00/00		Gerente Técnico

Quando impresso, serve apenas para consulta.



Adere Produtos Auto Adesivos Ltda  
Estrada Mun. Valêncio Calegari 2002  
Pg. Sto. Antônio - Sumaré - SP - BRASIL  
CEP 13181-905  
[www.adere.com](http://www.adere.com)

