

Boletim Técnico ADERE

Primer PA 01 ADERMAX

Características

O primer PA01 ADERMAX é um promotor de adesão, de alto desempenho, que modifica superfícies de difícil adesão, ou baixa energia superficial, como TPO, TPU, PP, PVC, EVA, EPDM, PE, ABS, borracha clorada, pinturas eletrostáticas à pó e até mesmo, madeira. Mas atenção! formulações e energias superficiais variam consideravelmente, logo, indicamos teste prévio antes da aplicação definitiva.

Embalagem

Lata de 960 ml

Dados Técnicos

Composição: Hidrocarbonetos aromáticos, álcool etílico e copolímeros especiais.

Cor: Palha

Sólidos: Aproximadamente 4%

Viscosidade: máximo de 25 cps

Tempo de secagem: de 30 segundos até 5 minutos dependendo da umidade relativa do ar e temperatura ambiente.

Aplicações

Promotor de adesão para Massas Acrílicas Adesivas Linha Adermax

Orientações de uso

- 1- Limpeza antes da aplicação: usar um pano LIMPO, que não solte fiapos, embebido em álcool isopropílico, em sentido único para que a sujeira, ou contaminação, não seja somente espalhada pela superfície;
- 2- Quantidade: Atenção! uma maior quantidade **não** irá promover mais adesão. O excesso de primer pode provocar falhas de adesão. Aplique o mínimo possível, somente para cobrir levemente a superfície.
- 3- Formas de aplicação: indicamos pano, pincel, dosador, rolo de transferência, spray ou dispensador com bicos de feltro.
- 4- Tempo de secagem: de 30 segundos, até 5 minutos. O tempo pode variar conforme a umidade relativa do ar e temperatura. Em ambientes frios e úmidos, o primer demorará mais para secar. Em ambientes secos e quentes, o primer secará mais rápido.
- 5- Tempo em aberto: O recomendado é aplicar a fita imediatamente após a secagem do primer, mas, em casos excepcionais, ela poderá ser realizada em, **até, 15 minutos**. Mesmo assim, verifique se durante este intervalo, a superfície não foi contaminada por poeira, ou outras substâncias.

Ações após o uso e armazenamento:

Logo após o uso do primer, feche-o para evitar evaporação do solvente e armazene-o em lugar seco e arejado, longe de fontes de calor. Assim, além de prevenir acidentes, evita-se a alteração do desempenho e características do produto.

Estocagem:

O primer PA 01 ADERMAX tem validade de 12 meses após a data de fabricação, se estocado na embalagem original, em temperatura ambiente e afastado de intempéries como calor, sol, chuva, etc.

Alertas e cuidados!

Este produto é inflamável, irritante para os olhos e a inalação e contato com a pele podem causar reação alérgica.

Primeiros socorros em caso de acidente:

- 1- Se houver contato com os olhos, lave-os com água em abundância e se os sintomas ou reações persistirem, consultem um médico oftalmologista.
- 2- Se houver contato com a pele, lave a área afetada com água e sabão. Persistindo reações ou sintomas, consulte um médico.
- 3- Se houver inalação do produto, leve a pessoa imediatamente para um lugar arejado. Se persistirem os sintomas ou reações, consulte um médico.
- 4- Se houver ingestão, **não** provoque vômito e leve a pessoa **imediatamente** ao médico.

Set/2016 Rev-00



Adere Produtos Auto Adesivos Ltda
Estrada Mun. Valêncio Calegari 2002
Pq. Sto. Antônio - Sumaré - SP - BRASIL
CEP 13181-905
www.adere.com

